

PK-558 Småtråler



Ny effektiv 35 m småtråler

I samarbeid med kunder og verft har vi utviklet et nytt energi- og miljøvennlig kombinasjonsfartøy utrustet for **trål og snurrevad**. Båten har en tonnasje under 500 bruttotonn.

Båten er designet for et mannskap på 10.

Båten er designet med slanke linjer og moderat integrert bulb for gode sjøegenskaper og lavt forbruk.

Effektiv fiskeutrustning og fangstbehandling

Båten utrustes med 2 stk 20 tonns trålvinsjer, 2 stk splitt nettromler, 2 stk 25 tonns snurrevadvinsjer, 1 takkelvinsj.

Fabrikkdekket er på 150 m² og utrustes og arrangeres etter behov og ønsker. Båten levers med kjøleanlegg for lasterom og kan også leveres med et fryserom på 15 m³ på fabrikkdekk.

På bakkdekk forut monteres hydraulisk dekkskran med rekkevidde 5,5 m og løftekapasitet 1500 kg.

Maskineri

Båten leveres i utgangspunktet med hurtigløpende dieselmotor under 750 kW og 2,80 m propell i dyse. Dette gir meget høy trekkraft i forhold til motorstørrelsen.

Båten kan også leveres med medium speed dieselmotor på ca 1500 kW med tilhørende propell i dyse på 3,20 m for enda høyere trekkraft.

Sidepropell forut og akter, hver på ca 1,2 t trekkraft sørger for optimal manøverevne.

Tekniske Data, Dimensjoner, Kapasiteter

Lengde over alt	35,26	m
Lengde mellom pp	31,92	m
Bredde på spant	9,20	m
Bredde max	9,60	m
Dybde i riss til tråldekk	6,50	m
Dypgang max lastet	3,90	m
Bruttotonnasje	499	
Dødvekt, ca	210	tonn
Lasteromskapasitet, standard kasser	2 200	stk
Lasteromsvolum, netto	340	m ³
Diesel	50	m ²
Ferskvann, sanitær	10	m ³
Ferskvann, teknisk	25	m ³
Ensilasje	25	m ³
Hovedmotor, hurtigløpende	749	kW
Propelldiameter i dyse	2,80	m
Dieselgeneratorer	2 x 140	kW
Fart	11-12	knop
Båten kan også leveres med		
Medium speed dieselmotor, ca	1500	kW
Propelldiameter i dyse	3,20	m